



ОАО Литейно-Механический Завод

606653 Нижегородская обл., г. Семёнов, ул. Промышленная, 3
http://www.semlmz.ru e-mail: marketlmz@mail.ru

01 сентября 2023 г.

Зам. директора по маркетингу Вьюгина Татьяна Вячеславовна (83162)5-10-90 vtv.nn@mail.ru
Инженер отд. маркетинга: Вахурин Юрий Евгеньевич (83162) 5-36-70, 5-70-90 semlmz@mail.ru
Менеджер отд. маркетинга: Конанов Алексей Юрьевич (83162) 5-23-21, 5-70-90 marketlmz@mail.ru

Наименование	Ду	масса, Кг	Размер партии			
			До 50 тыс.руб.		Свыше 50 тыс.руб.	
			Розница		Опт	
			Цена без НДС	Цена с НДС	Цена без НДС	Цена с НДС
Затворы чугунные поворотные дисковые						
Затвор 32ч1р Давление PN 1,6МПа* Рабочая среда: вода при темп. +115 °С Герметичность затвора по классу «А» по ГОСТ 9544	Ду	Масса, кг	Цена без НДС	Цена с НДС	Цена без НДС	Цена с НДС
	50	3,8	1274,00	1528,80	1189,00	1426,80
	80	4,4	1603,00	1923,60	1499,00	1798,80
	100	6	1964,00	2356,80	1836,00	2203,20
	150	10	3535,00	4242,00	3303,00	3963,60
	*200	14,3	6213,00	7455,60	5807,00	6968,40
	*250	26	11343,00	13611,60	10601,00	12721,20
Новинка Затвор 32ч901р под привод Давление PN 1,6МПа* Рабочая среда: вода t +115 °С гермет. затвора по классу "А" по ГОСТ 9544	50	3,4	1274,00	1528,80	1189,00	1426,80
	80	4	1603,00	1923,60	1499,00	1798,80
	100	5,4	1964,00	2356,80	1836,00	2203,20
	150	9,4	3535,00	4242,00	3303,00	3963,60
	*200	13	6213,00	7455,60	5807,00	6968,40
	*250	24	11343,00	13611,60	10601,00	12721,20
	*300			По запросу		
Новинка Затвор 32ч301р с редуктором Рабочая среда: вода t +115 °С гермет. затвора по классу "А" по ГОСТ 9544	*250 PN 1,0 Мпа	32	18248,00	21897,60	17051,00	20461,20
	300 PN 1,6 Мпа	40	26604,00	31924,80	24864,00	29836,80
Размер партии						
Наименование	Ду	масса, Кг	Размер партии			
			До 100 тыс.руб.		Свыше 100 тыс.руб.	
			Розница		Опт	
			Цена без НДС	Цена с НДС	Цена без НДС	Цена с НДС
Фильтры чугунные сетчатые фланцевые						
Фильтр с магнитной вставкой ФСМ Давление PN 1,6Мпа Рабочая среда: вода, воздух, пар, нейтральные среды Температура рабочей среды +150 °С	50	9	2469,00	2962,80	2307,00	2768,40
	65	13	2832,00	3398,40	2646,00	3175,20
	80	17	3726,00	4471,20	3484,00	4180,80
	100	25	5215,00	6258,00	4873,00	5847,60
	150	53	9451,00	11341,20	8834,00	10600,80
Фильтр сетчатый осадочный ФСО Давление PN 1,6Мпа Рабочая среда: вода, воздух, пар, нейтральные среды Температура рабочей среды +150 °С	50	8,8	2229,00	2674,80	2067,00	2480,40
	65	12,8	2590,00	3108,00	2403,00	2883,60
	80	16,8	3469,00	4162,80	3226,00	3871,20
	100	23,7	4899,00	5878,80	4557,00	5468,40
	150	49,6	9138,00	10965,60	8519,00	10222,80
			Цена без НДС		Цена с НДС	
Ковер чугунный газовый	малый	14	3 023,00		3 627,60	
	большой	35	4 368,00		5 241,60	

* Ду 200-Ду250 выпускаются только на давление PN 1,0 Мпа(10атм)

Вся продукция сертифицирована. Гарантия качества!

Отгрузка производится автотранспортной компанией, самовывоз или 20-ти, 24-х тонными контейнерами.

Мы дорожим репутацией завода, интересы покупателя для нас превыше всего.

Качество продукции, четкое соблюдение обязательств-основные принципы работы предприятия.



ОАО «Литейно-Механический Завод»

606653 Нижегородская обл., г. Семёнов, ул. Промышленная, 3

Зам. директора по маркетингу Вьюгина Татьяна Вячеславовна (83162) 5-10-90 vtv.nn@mail.ru
Инженер отд. маркетинга: Вахурин Юрий Евгеньевич (83162) 5-36-70, 5-70-90 semlmz@mail.ru
Менеджер отд. маркетинга: Конанов Алексей Юрьевич (83162) 5-23-21, 5-70-90 marketlmz@mail.ru

01 сентября 2023г.

Наименование	Ду	Масса, кг	Размер партии				
			до 100 тыс. руб		свыше 100 тыс. руб		
			Розница		Опт		
			Цена без НДС	Цена с НДС	Цена без НДС	Цена с НДС	
Задвижки чугунные и стальные							
Задвижка 30ч6бр (аналог 31ч6бр) Давление до PN 1,6Мпа (16 атм) Рабочая среда : вода, пар Температура рабочей среды +225 ° С Класс герметичности «Д» по ГОСТ 9544	50	11,5	2624,00	3148,80	2454,00	2944,80	
	80	19	4182,00	5018,40	3907,00	4688,40	
	100	30,5	6258,00	7509,60	5849,00	7018,80	
	125	42	13552,00	16262,40	12666,00	15199,20	
	150	58	14221,00	17065,20	13291,00	15949,20	
	200	99	28289,00	33946,80	26438,00	31725,60	
	*200	99	28560,00	34272,00	26692,00	32030,40	
	**250	182	40158,00	48189,60	37530,00	45036,00	
	**300	247	60642,00	72770,40	56675,00	68010,00	
	Задвижка 30ч39р SLG11 Давление до PN 1,6Мпа (16 атм) Рабочая среда : вода, воздух Температура рабочей среды: вода до +150 ° С, воздух до +115 ° С Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544	50	11	4554,00	5464,80	4288,00	5145,60
		80	18	6743,00	8091,60	6337,00	7604,40
100		21	8265,00	9918,00	7766,00	9319,20	
150		39	12465,00	14958,00	11649,00	13978,80	
200		62	18943,00	22731,60	17704,00	21244,80	
*200		62	19210,00	23052,00	17952,00	21542,40	
200		62	19890,00	23868,00	18588,00	22305,60	
250		94	26647,00	31976,40	24903,00	29883,60	
250		94	27980,00	33576,00	26148,00	31377,60	
300		124	42085,00	50502,00	39141,00	46969,20	
300		124	44189,00	53026,80	41097,00	49316,40	
Задвижка 30ч39р SLG13 Давление до PN 1,6Мпа (16 атм) Рабочая среда : вода, воздух Температура рабочей среды: вода до +150 ° С, воздух до +115 ° С Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544	50	7,5	1922,00	2306,40	1922,00	2306,40	
	80	12	2711,00	3253,20	2711,00	3253,20	
	100	13,5	3162,00	3794,40	3162,00	3794,40	
	150	26	7021,00	8425,20	7021,00	8425,20	
	200	38	10143,00	12171,60	10143,00	12171,60	
Задвижка 30ч39р SL12 Давление до PN 1,6Мпа (16 атм) Рабочая среда : вода, воздух Температура рабочей среды: вода до +150 ° С, воздух до +115 ° С Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544	50	11	3016,00	3619,20	2817,00	3380,40	
	65	13	4019,00	4822,80	3738,00	4485,60	
	80	18	4387,00	5264,40	4100,00	4920,00	
Задвижка 30ч39р SL14 Давление до PN 1,6Мпа (16 атм) Рабочая среда : вода, воздух Температура рабочей среды: вода до +150 ° С, воздух до +115 ° С Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544	50	7,5	1720,00	2064,00	1720,00	2064,00	
	80	12,5	2440,00	2928,00	2440,00	2928,00	
	100	16	2846,00	3415,20	2846,00	3415,20	
Задвижка 30с41нж Давление до PN 1,6Мпа (16 атм) Рабочая среда : вода, пар, жидкие нефтепродукты Температура рабочей среды +450 ° С Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544	50	17	8 159,00	9 790,80	7 624,00	9 148,80	
	80	25	11 569,00	13 882,80	10 812,00	12 974,40	
	100	34	16 149,00	19 378,80	15 093,00	18 111,60	
Задвижка 30ч6бк (аналог 31ч17бк) Давление до PN 1,6 Мпа (16 атм) Рабочая среда: • вода - температура рабочей среды +115 ° С; • масло, нефть – темп. рабочей среды +90 ° С Класс герметичности «Д» по ГОСТ 9544	50	11,5	2947,00	3536,40	2753,00	3303,60	
	80	19	4743,00	5691,60	4433,00	5319,60	
	100	30,5	7092,00	8510,40	6627,00	7952,40	
	150	58	13055,00	15666,00	12201,00	14641,20	
Задвижка 30ч7бк (аналог 31ч17бк1) Давление PN 0,6Мпа (6 атм) (Ответные фланцы на PN 1,0 Мпа (10 атм)) Рабочая среда: воздух Температура рабочей среды +100 ° С Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544	50	13	4139,00	4966,80	3 869,00	4642,80	
	80	20	6493,00	7791,60	6 068,00	7281,60	
	100	33	8397,00	10076,40	7 846,00	9415,20	
	150	59	15636,00	18763,20	14 611,00	17533,20	
Задвижка 30ч 906бр под электропривод Давление до PN 1,6 Мпа (16 атм) Рабочая среда: вода, пар Температура рабочей среды +225 ° С Класс герметичности «Д» по ГОСТ 9544	50	12	6783,00	8139,60	6 339,00	7606,80	
	80	20	9527,00	11432,40	8 904,00	10684,80	
	100	30	10041,00	12049,20	9 386,00	11263,20	
	125	42	14276,00	17131,20	13 340,00	16008,00	
	150	57	19084,00	22900,80	17 834,00	21400,80	
	200	99	33472,00	40166,40	31 281,00	37537,20	
	*200	99	33748,00	40497,60	31 539,00	37846,80	
	**250	176	53288,00	63945,60	49800,00	59760,00	
	**300	247	66209,00	79450,80	61877,00	74252,40	
	*Ду 200 PN 16 — ответные фланцы с 12 отверстиями Ду 200 PN 10 — ответные фланцы с 8 отверстиями (оговаривается при заказе)						

Вся продукция сертифицирована. Гарантия качества!
Отгрузка производится автотранспортной компанией, самовывоз или 20-ти, 24-х тонными контейнерами.